




中煤华昱公司
矿用气动隔膜泵
技术规格书

五家沟煤业: 

水泉煤业: 

元宝湾煤业: 

国兴煤业: 

机电管理部: 

南阳坡煤业: 

2024 年 2 月



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

矿用气动隔膜泵技术规格书

一、供货范围:

参考规格型号/需求单位	五家沟煤业	南阳坡煤业	元宝湾煤业	水泉煤业	国兴煤业	备注
BQG350/0.2	10套	4套	10套	10套	20套	含筒式过滤器、竹式管节、进气接头、提供矿用安全标志证书MA。

二、使用环境:

主要用于井下工作面及巷道排水工作。

三、执行标准:

《NB/T 10166-2019 煤矿用气动隔膜泵》中华人民共和国能源行业标准

四、技术要求:

1、技术参数

1	最大流 L/min (m³/H)	≥650L/min
2	最大工作压力 bar	≥0.8Mpa
3	最大悬浮物直径 mm	≥6.4mm
4	最大扬程 m (出口压力 6.0kg 时)	60m
5	进气口尺寸	3/4-14N. P. T. F. -1
6	流体接口	2" BSP 接口
7	重量 KG	≤29.6
8	干吸高度 m	≥8.3
9	噪音等级 dB (A)	≤86dB

2、技术性能

*2.1、无需加水可直接启动，壳体必须全铝合金材质。

2.2、可利用气压或管道上的阀门任意调节流量，以及可在目标输送点关闭料阀。

五、技术资料提供:

1、产品说明书、产品合格证、水泵性能测试报告一式六份和电子版六份。

2、提供六套书面及六份电子版的使用说明书，主要零部件装配图、密封件明细表等图文资料；提供有效的质量证明文件：产品合格证、电气设备防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志“MA”、水泵性能测试报告、使用范围“严格按煤矿安全有关规定”。

六、质保期:

设备的质量保证期应为12个月。时间应从设备安装、试运行且验收合格后起计算。在质量保证期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修服务。

杨



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建