

消防泵参数

产品型号:	VC52ASEEXJIS
水泵类型:	单泵单程离心泵
真空泵:	碳纤维活片无油式 (最大吸程约 9 米)
抽真空时间:	1 米吸程 (0.2 秒) ; 7 米吸程 (8.5 秒)
吸水口尺寸:	Φ 80mm
出水口尺寸:	Φ 65mm (可转动 180 度)
	1550 升/分钟/0.6MPa
吸水 3 米/流量/压力:	1300 升/分钟/0.8MPa
	980 升/分钟/1.0MPa
标准喷嘴:	Φ 28mm
	Φ 28mm
发动机类型:	卧式, 双缸, 电动, 水冷, 二冲程, 冷却水流式, 汽油机
输出功率:	最大 46PS=34KW
转速规格:	5200 转/分钟
油箱容量:	18 升 (标准耗油量每小时约 11 升)
润滑供应:	自动混合比率供应
点火方式:	飞轮永磁电机 (C.D.I)
起动系统:	电力起动, 自动反冲系统, 绳拉式
长度:	700mm
宽度:	620mm

消防泵参考照片



高度：730mm

重量：85 公斤

蓄电池：蓄电池 12V, 16Ah/5h
(带一块备用电瓶)

充电器：1 个

保修期：2 年

使用环境：
1、海拔不超过 2000m;
2、周围空气温度 (-5--- 40) °C;
3、周围空气相对湿度不大于 95% (+25°C 时);
4、在有沼气与煤尘爆炸性混合物的矿井;

其他要求：产品合格证、使用说明书、图册、电子版材料及
原理图

李鹏

王健

中煤新登郑州煤业有限公司

