

空调技术规格书

南阳坡煤业:

宋高峰

2024.5.20

机电管理部:

孙万里

2024.5.20

2024 年 5 月 20 日



一、设备技术参数

1、主体、规格、功能、参数

使用面积	15-20 m²
匹数	1 匹
类型	壁挂式
面板材质	普通塑料
电源插头规格	16A
制冷剂	R32
电压/频率	220V/50Hz
操控方式	键控/遥控
能效等级	一级能效
扫风方式	上下/左右扫风
制冷功率	500-1000W
制冷量	2200-2800W
循环风量	700-900m³/h
功能	智能调节，独立除湿，自清洁，可拆洗

Handwritten signature



2、空调安装及材料

材料名称	数量	单位	备注
打孔费	198	个	含人工费
加长铜管	370	米	
室外机连接电源线	370	米	
定制镀锌落地支架	110	个	
保温缠带	198	卷	
排水管	370	米	
膨胀螺丝	1600	个	
备注：上述为参考数据，具体以实际安装为准。			

二、质保服务

1、免费安装调试

设备安装调试时，中标方派经验丰富的工程技术人员现场装
调试，直至设备正常投入运行。设备调试运行后，由双方及有关
部门共同对产品按验收标准进行总体验收。

2、质保服务

设备自验收合格之日起质保期 1 年，质保期内因产品质量问
题引起的故障，中标方免费提供维修服务，无偿更换损坏的元件、
配件。质保期外实行终身有偿保修。

3、响应速度

售后服务人员手机 24 小时开机，保证在接到用户需求的 3
小时内响应，24 小时内派专职技术服务人员到现场排除设备故
障。

1. 12.1

