

一、矿用隔爆兼本安型显示器技术要求：

- 1、矿用隔爆兼本安型显示器（内置 1T 硬盘录像机）
- 2、采用了 22 寸彩色液晶显示器，额定工作电压：AC 127V
- 2、输入视频功率：80 VA
- 4、视频电信号：输入接口 a) 接口数量：多路 b) 输入信号：正极性全电视信号：幅度 1V（峰峰值），视频 0.7V，同步 0.3V。采用彩色 LCD，可以显示来自摄像仪的黑白/彩色图像。有效显示尺寸 22 英寸（对角线），灰度等级：8 级，显示长宽比：4：3，输入输出喇叭口：M24×1.5。
- 5、内置 16 路网络硬盘录像机，1T 硬盘，无线鼠标。

二、矿用隔爆兼本安型网络交换机（16 路电口）技术要求：

- 1、参考型号：矿用隔爆型光端机 KTG127
- 2、标准和协议：10Base-T、100Base-TX、1000Base-T，遵循 IEEE 802.3
- 3、接口：16 路电口、10/100/1000Base-T(X) 自适应，RJ45 接口
- 4、电源：12~48VDC
- 5、工作温度：-25~70℃

三、售后服务：

厂家需提供技术服务，配合矿方进行指导安装。

李俊

王明