风筒技术要求

1、涂覆布正压风筒的规格尺寸、接缝、反边、接头、吊挂装置、百米标准风阻、百米漏风率、耐风压性、直径膨胀率、经纬向扯断强力、经纬向撕裂力、风筒接缝搭接强度、抗静电性能、阻燃性能等技术要求，符合《矿用涂覆布风筒通用技术条件》（MT/T 164-2019）技术标准的各项要求。

2、每节风筒吊环不低于17个，其中最边的2个吊环距离接头不超过0.1m。

3、每节风筒不得出现径向拼接现象，风筒轴向接缝必须采用全热风胶水焊接工艺，并采用缝纫机尼龙线缝制，保证轴向接缝不脱开。

4、产品环保，无毒无异味，使用更强、更薄、更轻的材质以提高风筒的通风效率，对井下作业环境无职业卫生危害。

5、风筒高耐用、抗温变、易修补等性能保障其长久的使用寿命，一般使用时间可达3年。

6、风筒必须具有检验检测资质的第三方机构出具的检验检测报告，且风筒检验检测日期必须在到货日之前30天内。

检验检测报告内的检验检测项目及数据必须符合《矿用涂覆布风筒通用技术条件》（MT/T 164-2019）技术标准的各项要求。

中煤河南新能开发有限公司

2023年9月12日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App