

装载机电子秤技术参数

一、主要技术要求

1. 全不锈钢外壳，7 寸触摸屏，全彩屏。59 个称重分区。最大累积量 10 万吨。
2. 玻璃微晶型称重传感器，耐高温，长时间工作精度不受影响，60MPa 最大量程。
3. 进口霍尔位置传感器，方块型 N35 强磁。
4. 性能稳定，误差不会忽大忽小。

二、主要技术参数

工作电压	DC12V~36V
材质	仪表、称重传感器不锈钢
仪表屏幕 XK3169B1	7 寸触摸屏，屏幕带亚克力保护
称重传感器 VP330 工作温度	-40~125 摄氏度
称重传感器最大量程	50Mpa
位置传感器	进口双霍尔，N35 方形强磁
法兰	长孔定位，能适合任何车型
误差	单产 20kg~30kg，整车误差小于 1%
语音保重	需要报单铲重量，累计重量
仪表显示	单铲、累计、总累计、剩余重量
分区称重	仪表可分为清单区域，59 个累重分区
开关机	整个仪表只有一个开关机键，硬件开关，无待机，不耗电池，无其他任何按键
输出	4G,手机电脑接收，232 输出，无线大屏幕输出，打印输出
传感器初始化	针对不同车型，需要初始化传感器
打印机	分体打印机，维修更换方便，装纸撕纸都方便
称重传感器 VP330	1/8 英制丝，防漏油，进有孔直径 5mm，防止杂质堵住进油孔，电源电阻 400

注：

- 1、含安装和培训操作员
- 2、整机质保一年
- 3、终身提供技术支持、

中煤新登郑州煤业有限公司

