

# 中煤新登郑州煤业有限公司北风井绿化工程技术规格书

一、项目名称：中煤新登郑州煤业有限公司北风井绿化工程

## 二、项目内容

绿化面积约 3400 m<sup>2</sup>（具体以实际验收量为准）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
1	整理绿化用地	±30cm 挖填找平	m <sup>2</sup>	3400	
2	草坪	种类：草坪卷；铺种方式：满铺	m <sup>2</sup>	3400	

## 三、技术要求

### （一）场地平整

- 1.绿化施工前，施工场地必须做整平处理，场地内所有的杂草、石块、渣土、淤泥等要做清除处理。
- 2.施工场地内如有混凝土地块和硬质地块，必须清除后方能回填种植土。

### （二）草坪

## 一、土壤准备

草皮铺设前，首先要对土壤进行准备。需要清除杂草、石块和其他杂物，确保土壤表面平整。如果土壤质地较差，可以进行改良，添加适量的有机肥料和砂土，以提高土壤的保水能力和肥力。

## 二、草皮选择

在进行草皮铺设时，要选择适合当地气候和土壤条件的草种。常见的草皮种类有蓝草、黑草、长喙鸭跖草等。不同的草皮种类对光照、水分和土壤要求有所不同，选择适合的草种能够提高草皮的成活率和生长状况。

(三) 养护期：1年。

李丁  
王建华