


干粉灭火器、



技术规范书

矿山救护中队：

李易利

李书华

手提式干粉灭火器技术规范书

一、供货范围:

规格型号/需求单位	洗运中心	后勤服务中心	合计
规格: 4Kg	300 具	100 具	400 具

二、使用环境:

手提式干粉灭火器是一种新型高效灭火器,可用于扑救普通的固体材料(如木材、纸张),可燃体(如汽油、煤油、柴油、酒精),可燃体(如液化石油气、天然气),电器设备的初起火灾。干粉灭火器内装全硅化磷酸铵盐干粉灭火剂,具有灭火效率高、流动性好,无毒、无畏、绝缘性好。

干粉灭火器适用于车辆、船舶、工矿、宾馆、仓库、商店、机关、学校、写字楼、家庭,是预防火灾发生必不可少的消防器材。

三、执行标准: GB4351 国家标准

四、技术要求:

灭火器的重量 (kg)	±4kg
充装压力 (MPa)	1.2MPa
有效喷射距离 (m)	≥2.5m
有效喷射时间 (s)	≥12s
使用温度	-20℃~+55℃
电绝缘性	≥5kv

五、包装运输及存放:

设备需采取防碰撞、防倒放、防潮、防爆晒及其它防止损坏的必要保护措施对合同设备进行妥善包装,有效保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运

输并适宜保管。

设备每个独立包装箱内附装箱清单、说明书、产品检验合格证及出厂验收报告等资料。

六、质量保证和售后服务：

1. 质量保证

按国家和行业相关标准进行制造和检验，设备的质量保证期应为 12 个月，时间应从设备到货验收计算起。在质保期内，由于产品制造质量出现的问题，供货方负责无偿提供技术服务和配件。

2. 质检报告识别

有由中国消防产品质量认证委员会出具的认证书或认证标志。可登录 www.cccf.com.cn 验证证书情况。

手提式干粉灭火器技术规范书

一、供货范围：

规格型号/ 需求单位	元宝湾 矿	洗运中 心	国兴 矿	白芦 矿	国强 矿	水泉 矿	五家 沟矿	维修 中心	合计
规格：8Kg	52 具	30 具	96 具	200 具	36 具	38 具	52 具	75 具	579 具

二、使用环境：

手提式干粉灭火器是一种新型高效灭火器，可用于扑救普通的固体材料（如木材、纸张），可燃体（如汽油、煤油、柴油、酒精），可燃体（如液化石油气、天然气），电器设备的初起火灾。干粉灭火器内装全硅化磷酸铵盐干粉灭火剂，具有灭火效率高、流动性好，无毒、无畏、绝缘性好。

干粉灭火器适用于车辆、船舶、工矿、宾馆、仓库、商店、机关、学校、写字楼、家庭，是预防火灾发生必不可少的消防器材。

三、执行标准：GB4351 国家标准

四、技术要求：


灭火器的重量 (kg)	±8kg
充装压力 (MPa)	1.2MPa
有效喷射距离 (m)	≥4.5m
有效喷射时间 (s)	≥15s
使用温度	-20℃~+55℃
电绝缘性	≥5kv

五、包装运输及存放：

设备需采取防碰撞、防倒放、防潮、防爆晒及其它防止损坏的必要保护措施对合同设备进行妥善包装，有效保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

设备每个独立包装箱内附装箱清单、说明书、产品检验合格证及出厂验收报

告等资料。



六、质量保证和售后服务:

1. 质量保证

按国家和行业相关标准进行制造和检验,设备的质量保证期应为 12 个月,时间应从设备到货验收计算起。在质保期内,由于产品制造质量出现的问题,供货方负责无偿提供技术服务和配件。可登录 www.cccf.com.cn 验证证书情况。