

200QJ63-200 井用潜水泵技术要求

一、设备名称：

200QJ63-200 井用潜水泵

二、主要用途及适用范围：

200QJ63-200 井用潜水泵主要适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

三、使用环境条件：

- 1、海拔不超过 2000m；
- 2、周围空气温度（-5--- 40）℃；
- 3、周围空气相对湿度不大于 95%（+25℃时）；
- 4、在有沼气与煤尘爆炸性混合物的矿井；

四 、执行标准

深井泵执行国家标准:GB/T2816-2002

深井泵三相潜水异步电动机执行标准:GB/T2818-2002

国家有最新标准时按最新标准执行

五、技术参数：

- 1、排水流量：63m³/h；
- 2、排水扬程：200m；
- 3、电机功率：63kw，频率：50HZ；
- 4、最大外径：190mm

5、效率不得低于 74%

6、转速 2850r/min;

7、电动机电压等级: 380V

六、设备质保期:

到货 18 个月或自使用日期起 12 个月以上, 保质期内发生质量问题由中标商承担维修, 并且返厂维修所产生的所有费用由中标商承担。

七、供货范围:

200QJ63-200 井用潜水泵一台含三相异步电动机、专用电缆 260 米及相关配件、部件图册、工具, 设备电气原理图、设备出厂时检验报告、使用维修说明书、生产许可证、合格证及其他证件(加盖红章)。设备随机配带专用工具及技术资料(提供电子版原理图、使用说明书、配件清单)。

王英伟

王群