

潜水渣浆泵技术要求



1、基本参数

参考型号：65ZDLY-300J

功率：75KW；

电压：1140V；

频率：50HZ；

泵坑的死库容：0.35 米；

出口口径：DN108；

最大流量：260m³/h；

最高扬程：45 米；

最大固体含量占总量：2%；

最大固体比重：1.05 公斤/升；

最大颗粒直径：≤10 毫米；

最高温度：≤40℃；

渣浆泵潜入水下深度：≤5m。

2、技术要求：

1)、要求投标商所投产品为煤安防爆产品。

2)、渣浆泵配套附属设施：配套电缆 12 米，配套出口胶管 1 件（5 米，含两端、法兰），电源电压：AC 1140V。

3)、该设备用于清理煤泥池、泥浆等含颗粒类杂质浆液（最大颗粒 10 毫米）的输送。

4)、泵电机采用干式电机。

5)、材料的选用均满足设备的工作条件，保证设备的长期安全运行。针对现场的工作环境，选用球墨铸铁材质。

6) 投标人提供五星级售后服务认证及煤矿设备检修服务认证（如有）。

7) 投标单位应如实说明该产品在使用期间是否出现质量事故和设计缺陷情况事宜并具备对所供设备的故障检测、维修服务相关资质并提供证明材料。

8) 按 JB/T8096-2013 标准进行设备验收。

山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司

2024 年 3 月 23 日